

24 x 36 mm



# EXA Ia



## Snel, onverwoestbaar en voor iedereen betaalbaar

Drie voordelen van zodanig belang dat Uw keuze op de EXA la valt. Daar komt nog bij dat de EXA la een hoogwaardige kleinbeeld-spiegelreflex is, die ook nog de voordelen van verwisselbare objectieven en zelfs verwisselbare zoekers bezit. Ondanks de volmaaktheid is de zeer eenvoudig te bedienen EXA la volkomen afgestemd op de amateurfotografie en heeft zij haar waarde als camera voor beginners glansrijk bewezen. Op de EXA la kunnen verschillende objectieven en de meeste toebehoren van het EXAKTA-systeem gebruikt worden, waardoor zij ook bij uitstek geschikt is als tweede camera naast de EXAKTA en de EXA II.

### EXA la 24x36 mm

Buitengewoon gemakkelijke bediening.

Motiefkeuze en scherpstellen door middel van het vergrote, heldere reflexbeeld in het verwisselbare zoekersysteem: lichtkapzoeker met rechtopstaand, prismazoeker met rechtopstaand, en niet links-rechts verwisseld beeld, stereozoeker «Stereflex». Lichtkap- en prismazoeker zijn te voorzien van een matvergrootglas of een fresnel met micro-instelraster. Eenogige spiegelreflex-instelling, dus parallaxvrije overeenstemming tussen zoekerbeeld en opname.

- Verwisselbare objectieven (ook met vol-automatisch-diafragma). Speciale objectieven met een brandpuntsafstand van 20 mm af (bij veel objectieven met een langere brandpuntsafstand dan 100 mm treedt vignettering in de lengte van het negatief op). We-reldbekende bajonetvatting voor het snel verwisselen van objectieven.

- Klepsluit (met snelspanner) voor belichtingstijden van  $\frac{1}{30}$  s,  $\frac{1}{60}$  s,  $\frac{1}{125}$  s en  $\frac{1}{175}$  s. B- en T-instelling voor korte en lange tijdopnamen. Rompontspanner met aansluiting voor draadontspanner. Ontspannerzendel Filmtransport gekoppeld aan het spannen van de sluit (geen dubbele belichtingen of doordraaien van onbelichte film). Universeel flitscontact met symboolinstelling voor flitslampen en elektronische flitsapparaten.

- Bedrijfszekere filmgeleiding: filmtransport van cassette naar opwikkelspoel waarna

terugwikkelen of filmtransport van cassette naar cassette. Afneembare achterwand met filmaandrukplaat. Opnameteller. Filmmerschyf.

- Sierlijk, handzaam camerahuis uit lichtmetaal met duurzame bekleding. Uitwendige metaaldelen verchromd en gelakt. Gewicht zonder objectief 620 g. Afmetingen van het camerahuis met gesloten lichtkapzoeker  $92 \times 132 \times 50$  mm.
- Uitgebreide reeks toebehoren (geringe beperking bij het vervaardigen van dichtbijopnamen op de kortste opname-afstand: vignettering in de lengte van het negatief).

De EXA la wordt met lichtkap- of prismazoeker (beide met matvergrootglas of fresnel met micro-instelraster) en een van de volgende objectieven geleverd:

Benaming, lichtsterkte en brandpuntsafstand mm	Soort diafragma <sup>1</sup>	Beeldhoek (globaal)	Filter-schroefdraad
Meritar 2,9/50	DK	45°	M 35,5 x 0,5
T 2,8/50 (mode In Jena)	KL	45°	M 35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	VAD	45°	M 49 x 0,75
T 2,8/50 (mode In Jena)	VAD	45°	M 49 x 0,75

Speciale objectieven voor de EXA la

Benaming, lichtsterkte en brandpuntsafstand mm	Soort diafragma <sup>1</sup>	Beeldhoek (globaal)	Filter-schroefdraad
Flektogon 4,0/20	VAD	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 2,8/35 <sup>2</sup>	VAD	62°	M 49 x 0,75
Bm 2,8/80 (mode In Jena)	VAD	30°	M 49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	VAD	25°	M 55 x 0,75
Bm 2,8/120 (mode In Jena)	VAD	21,5°	M 67 x 0,75
S 4,0/135 <sup>2</sup> (mode In Jena)	VAD	18,5°	M 49 x 0,75

# EXA Ia



<sup>1</sup> KL = klikdiafragma, DK = diafragma-kiesstop, VAD = vol-automatisch-diafragma

<sup>2</sup> met zeer lange slakkengang, waardoor instelbaar tot op 0,18 m

<sup>3</sup> met zeer lange slakkengang, waardoor instelbaar tot op 1 m

De objectieven met een brandpuntsafstand van 80 tot 135 mm veroorzaken een praktisch te verwaarlozen randvignettering in de lengte van het negatief.

# EXA Ia

## Toebehoren

Lederen paraattas

Zonnekap met schroefvatting

M 35,5×0,5 en M 49×0,75

Vuistknop voor vergroot drukvlak van de rompontspanner

Polarisatiefilter met schroefvatting

M 35,5×0,5 en M 49×0,75

Prismazoeker

Oogschelp voor prismazoeker

Flitschoentje opsteekbaar op de prismazoeker, afb. 1

Fresnel met micro-instelraster voor lichtkap- en prismazoeker

Dubbelbajonetring voor dichtbij-opnamen

Stel bajonet- en verlengingsringen (5 mm, 15 mm en 30 mm) voor dichtbij-opnamen, afb. 2 en 3

Ontspannerbrug voor dichtbij-opnamen met objectieven met vol-automatisch-diafragma, afb. 2 en 3

Voor de EXA Ia kunnen de volgende delen van het Ihagee-combinatie-apparaat gebruikt worden:

Hoekstuk met instelslede om gemakkelijk dichtbij in te stellen bij werken op statief: uittrekverlenging door middel van het stel bajonet- en verlengingsringen, afb. 3

Repro-zuil voor reproducties en dichtbij-opnamen, afb. 4

Verlichtingsarmatuur voor repro-zuil, afb. 4

Micro-tussenstuk voor verbinding tussen micro-scoop en camera

Grote stereo-prismavorzet 65 mm basis (∞ tot 2 m)

Kleine stereo-prismavorzet 12 mm basis (2 tot 0,15 m)

Stereozoeker «Stereflex», afb. 5

De technische afbeeldingen kunnen in details iets van de uitvoering van de camera's en de toebehoren afwijken.

1



2



3



4



5



IHAGEE KAMERAWERK AG i. V. — 8016 DRESDEN

Alleenvertegenwoordiging voor Nederland

FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX, DEN HAAG, Hugo de Grootstr. 9

Form: 863a/60/6605 **Holl.** III/18/97 Ag 22/024/66